

Stampante multifunzione in bianco e nero

SP 4510SF

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Fax ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



SP 4510SF

40 B/N
ppm

Multifunzione A4 in bianco e nero economico e dalle prestazioni elevate

Una scelta conveniente e di alta qualità per l'ufficio. SP 4510SF è disponibile ad un prezzo molto contenuto. Compatto e semplice da usare, stampa fino a 40 pagine al minuto. Scanner a colori e fax rapido completano le potenzialità di un dispositivo che semplifica il lavoro grazie all'elevata capacità dei vassoi carta e a una gestione versatile dei supporti di stampa. Questo multifunzione in bianco e nero è inoltre progettato per essere eco-compatibile e contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.

- Funzioni innovative riducono l'assorbimento elettrico ed i costi per pagina
- Semplice e compatto
- Veloce, efficiente, produttivo
- Gestione versatile dei supporti di stampa con fronte-retro automatico
- Impostazioni di sicurezza per proteggere i dati



Creare e condividere documenti dall'aspetto professionale

Ideale per gli uffici attenti ai costi

Il dispositivo consuma meno energia grazie a Quick Start Up (QSU), il sistema di fusione progettato da GLOBAL per ridurre i valori TEC (Consumo elettrico totale). Anche il timer on/off è una funzione studiata per consumare di meno e ridurre i costi. SP 4510SF dispone del controller GWNX di GLOBAL che, oltre a ridurre ulteriormente i consumi, permette anche di risparmiare tempo grazie ad una maggiore efficienza operativa, con conseguenti benefici sui costi totali di gestione. La stampa automatica in fronte-retro fa risparmiare tempo, carta ed energia.

Pratico e compatto

SP 4510SF è il multifunzione A4 che occupa meno spazio fra i dispositivi della sua categoria: si può collocare su qualsiasi scrivania o in qualsiasi angolo. Le funzioni sono semplici ed immediate. Il pannello di controllo a colori da 4,3 pollici dispone di un display con menu animati che si può inclinare e personalizzare. È possibile stampare su carta da 52 a 162 g/m² non solo dal vassoio by-pass, ma anche dal cassetto opzionale.



Alti livelli di efficienza

Questo multifunzione aumenta i livelli di velocità ed efficienza. I tempi di riscaldamento sono inferiori ai 19 secondi, la prima stampa/copia viene rilasciata in 6 secondi e la velocità di stampa è di 40 pagine al minuto. Per garantire maggiore efficienza i vassoi carta contengono fino a 1.600 fogli. Il fax modem Super G3 offre le funzioni di Internet Fax, IP-Fax, LAN-Fax e PC-Fax, il tutto di serie. Lo scanner a colori permette di inviare documenti a e-mail, cartelle, USB, FTP, SMB, URL o NCP. Si può stampare direttamente da chiavetta USB o da scheda SD.

Qualità e sicurezza

La periferica permette di realizzare documenti professionali ed eleganti senza dover ricorrere a risorse esterne: l'innovativa tecnica a LED supporta la stampa a 1.200 dpi senza provocare rallentamenti. Sono disponibili le funzioni più innovative per la sicurezza dei documenti: stampa riservata, stampa trattenuta e timbro incorporato. La sovrascrittura e la crittografia del disco fisso proteggono i dati sensibili.



SP 4510SF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	19 secondi
Prima stampa:	6 secondi
Velocità di stampa continua:	40 pagine al minuto
Duty cycle:	150.000 stampe al mese
Dimensioni (L x P x A):	419 x 427 x 484 mm
Peso:	23 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

RAM:	Di serie: 1.024 MB Max.: 1.536 MB
Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Opzionali: XPS
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzionale)
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5 o successivo
Ambienti SAP®:	SAP® R/3 3.x® o successivo

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: fino a 30 originali al minuto B/N: fino a 30 originali al minuto
Risoluzione:	Di serie: 100 - 600 dpi
Formato file:	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina
Driver integrati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, NCP (opzione)

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2,4 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB
Memoria di backup:	Si: 12 ora

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI
Alimentazione carta:	Di serie: 600 fogli Max.: 1.600 fogli
Uscita carta:	Max.: 250 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 52 - 162 g/m ² Cassette carta opzionali: 52 - 162 g/m ² Vassoio bypass: 52 - 162 g/m ² Fronte-retro: 52 - 162 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,1 kW Modalità Pronto: 97,2 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,72 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.759 Wh
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP

OPZIONALI

Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli), Mibiletto medio, Mibiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Scheda VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Unità di protezione copia dati, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Kit toner iniziale:	Nero: 6.000 stampe
Durata PCU:	Nero: 20.000 stampe
Capacità toner (durata normale):	Nero: 3.000 stampe
Capacità toner (lunga durata):	Nero: 6.000 stampe
Capacità toner (durata extra lunga):	Nero: 12.000 stampe

Metodo di misurazione della durata dei consumabili: ISO/IEC 19752.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.rioh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.