

RICOH

Aficio

MP C3002/MP C3502

Stampante multifunzione digitale a colori

Copiatrice Stampante Fax Scanner



Aficio™
MP C3002

30
ppm B/N
Colore

Aficio™
MP C3502

35
ppm B/N
Colore

Soluzioni avanzate per flussi di lavoro elevati

Aficio™ MP C3002/MP C3502 sono periferiche multifunzione adatte alle esigenze di qualsiasi ufficio. Sono efficienti, produttive e versatili. La schermata iniziale è di facile utilizzo. Le periferiche sono dotate di funzionalità avanzate per semplificare il flusso di lavoro e aumentare la connettività. È possibile rispettare gli standard di sicurezza aziendali utilizzando i controlli opzionali. Inoltre, la modalità a basso consumo e le opzioni aggiuntive per la riduzione ambientale consentono di rendere la stampa più sostenibile. Queste periferiche compatte e produttive sono ideali per semplificare il lavoro in qualsiasi ufficio.

- 30-35 stampe/copie a colori al minuto rispettivamente
- Design moderno e intuitivo
- Standard di sicurezza internazionali e sostenibilità ambientale
- Schermata iniziale personalizzabile con collegamenti e preferiti
- Soluzioni software avanzate per ottimizzare l'efficienza dell'ufficio



Progettate per semplificare le attività dell'ufficio

Soluzioni per qualsiasi ufficio



Pannello operativo facile da usare

Il pannello di controllo personalizzabile consente di visualizzare una schermata iniziale con le preferenze e le impostazioni scelte dall'operatore. Il pulsante Home consente di visualizzare rapidamente la schermata iniziale. Lo slot SD/USB integrato permette di stampare direttamente da una memoria esterna. Inoltre, il pannello può essere inclinato per adattarsi alle esigenze di accessibilità di ogni operatore.



Controller interno avanzato

L'impostazione di quote per utente o per gruppo di utenti consente di gestire i costi operativi della periferica. Il controller è dotato di indicatore Eco che mostra la cronologia delle impostazioni della carta, per un utilizzo più efficiente e sostenibile. Lo slot USB/SD consente di stampare facilmente file PDF, JPEG e TIFF.



Sistema di fusione avanzato

Grazie all'avanzato sistema di fusione, le buste stampate non presentano pieghe né arricciature. Il sistema consente un tempo di ripresa ridotto dalla modalità stand-by, incoraggiandone l'utilizzo e riducendo così il consumo energetico. Il consumo energetico tipico è molto contenuto, riducendo l'impatto ambientale.



Sicurezza avanzata

L'uso delle password e dell'autenticazione utente permette di evitare le stampe o le copie non autorizzate. La certificazione Common Criteria, la sicurezza PDF/A e l'archiviazione elettronica consentono di proteggere ulteriormente i documenti aziendali. I livelli avanzati di crittografia aumentano la sicurezza delle periferiche.

Periferiche multifunzione adatte ad ogni esigenza



Design compatto e funzionale

Il design delle periferiche è moderno e compatto, con contrasto fra bianco e grigio. Interfaccia intuitiva, grafica moderna e pannello di controllo inclinabile. Periferiche multifunzione compatte e produttive

Finitura professionale

Stampa di qualità professionale. Aficio™MP C3002/MP C3502 producono un'ampia varietà di documenti rifiniti in modo professionale, con finisher per la pinzatura e finisher per libretti da 1.000 fogli. L'unità di perforazione consente di preparare documenti o libretti da inserire nei raccoglitori, eliminando la necessità di ricorrere all'outsourcing.



Software efficienti

GlobalScan NX consente di effettuare la scansione e inviare il file direttamente alla posizione desiderata e utilizzando formati predeterminati. @Remote raccoglie dati sull'utilizzo delle funzioni di stampa, copia e scansione per gestire le periferiche in modo efficiente. Inoltre, è in grado di ordinare il toner automaticamente. Periferiche funzionali e convenienti.

Individuare le aree di miglioramento



Risparmio di tempo e riduzione dei costi

Velocità elevata (30-35 stampe a colori al minuto rispettivamente). Ampio cassetto carta, stampa in fronte-retro e alimentatore automatico di originali per completare velocemente anche i lavori più complessi. La funzione Enhanced Media Print permette di visualizzare un'anteprima del lavoro e di stampare i file PDF, JPEG e TIFF da una memoria USB utilizzando il display touch-screen. In questo modo è possibile evitare gli errori dovuti a una digitazione errata.

Risparmi notevoli

Il sistema di gestione delle quote di stampa riduce il consumo di carta e di energia. La funzione Fax remoto permette a più utenti di inviare e ricevere fax su una sola rete, eliminando i costi correlati al mantenimento di più linee fax.





Periferiche produttive e sostenibili

Gestione automatica delle operazioni

Queste periferiche multifunzione semplificano le operazioni ripetitive. La funzione automatica Job Promoter, ad esempio, ignora i lavori di stampa per i quali la carta è insufficiente e stampa il lavoro successivo. La funzione di scansione a colori verso e-mail, FTP, SMB, NCP, USB/SD o URL semplifica numerose attività di routine.



Workflow semplificato

La stampa della pagina di separazione consente di separare i diversi lavori di stampa con un riepilogo delle stampe. È possibile indicare le attività prioritarie dal vassoio by-pass e programmare la stampa in modo che sia effettuata di notte o negli orari specificati. L'opzione Unità browser agevola la stampa di orari, biglietti e manuali direttamente da Internet.

Rispetto dell'ambiente

Tutte le periferiche Ricoh sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico, come la stampa e la copia veloci, la modalità stand-by a basso consumo e i toner a lunga durata, che permettono di risparmiare energia e denaro. I prodotti Ricoh sono conformi alle norme Energy Star; di conseguenza, per utilizzare le periferiche Ricoh è richiesto un minore consumo energetico.



Funzioni avanzate per le comunicazioni aziendali



- 1** Funzionamento intuitivo grazie al display LCD a colori
- 2** L'alimentatore automatico di originali fronte-retro da 50 fogli gestisce in modo efficiente gli originali da 1 o 2 facciate.
- 3** I due cassette carta standard da 550 fogli ciascuno riducono le interruzioni per il caricamento della carta, aumentando la produttività
- 4** Il vassoio by-pass di serie da 100 fogli consente di caricare una vasta gamma di formati e tipi di carta
- 5** Uno o due cassette carta opzionali da 550 fogli ciascuno e il cassetto a grande capacità da 2.000 fogli offrono una vasta scelta di fonti di alimentazione
- 6** Il cassetto laterale a grande capacità da 1.200 fogli aumenta la produttività dell'ufficio
- 7** Il finisher per libretti da 1.000 fogli e i kit di perforazione aggiungono numerose opzioni di finitura
- 8** Il vassoio monocomparto da 125 fogli separa le stampe per facilitare la raccolta dei documenti

MP C3002/MP C3502

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aficio®

GENERALI

Preriscaldamento:	20 secondi
Prima pagina:	A colori: 7,3/7,2 secondi B/N: 4,8 secondi
Velocità di raccolta max.:	A colori: 30/35 pagine al minuto B/N: 30/35 pagine al minuto
Memoria:	Max.: 1,5 GB Disco fisso: 190 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Peso:	120 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione di copia:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% in incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, PDF Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	Max.: 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protocolli di rete:	Di serie: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opzionali: IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 51 originali al minuto
Risoluzione di scansione:	Max.: 1.200 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5
Formato file:	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF ad alta compressione pagina singola, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF ad alta compressione multipagina, PDF-A multipagina
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to E-mail:	SMTP, POP, IMAP4
Scan to Folder:	SMB, FTP, NCP

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Velocità di trasmissione:	2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	1 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Capacità carta:	Max.: 4.400 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 1.625 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.700 W
Assorbimento durante il funzionamento:	700 W
Modalità Pronto:	90 W
Low power mode:	67 W
Modalità sleep:	1,6 W
TEC (consumo tipico di elettricità):	1,4/1,5 kWh

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionali:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPZIONALI

Coprioriginali, Maniglia per accesso facilitato, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT laterale da 1.200 fogli, Cassettoni a grande capacità da 2.000 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 500 fogli, Finisher da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Alimentatore buste, Mobiletto con rotelle, Pictbridge, Browser unit, Unità interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di protezione delle copie (Data Copy Security), Unità di collegamento fax, Seconda porta G3, Netware

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript® 3



Bluetooth®



Certificazione ISO9001,
Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH