

Proiettori a ottica ultra-corta

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152NI

RICOH
imagine. change.



Proiezioni senza limiti

I nuovi proiettori ad ottica ultra corta di Ricoh offrono compattezza, qualità e convenienza. Grazie alla tecnologia di cui sono dotati, questi dispositivi sono particolarmente adatti per l'applicazione in ambito educativo e di ricerca (scuole, università, laboratori...), in ambienti dallo spazio limitato in cui finora sarebbe stato impensabile riuscire a proiettare presentazioni di qualità. I tre modelli sono leggeri, portatili e perfetti per il signage, dal momento che proiettano immagini a 48" a una distanza di appena 11,7 cm dalla superficie.

- Distanza di proiezione a partire da 11,7 cm
- Supporto del formato MPEG4 per la proiezione di video
- Dispositivo 4in1 in grado di connettersi a 4 computer contemporaneamente e di proiettare su 1 schermo
- Design unico e moderno
- Leggeri e a ingombro ridotto



Infinite possibilità

Connettività e interattività

Grazie alla possibilità di interagire con altri dispositivi, ogni proiettore di questa gamma Ricoh offre funzionalità avanzate e un'estrema versatilità, caratteristiche ideali per rispondere a qualsiasi esigenza. PJ WX4152N offre la possibilità di connettersi in rete (cablata e WiFi/Wireless). PJ WX4152NI presenta le stesse funzionalità e prevede l'uso della penna interattiva per scrivere.



Compatibilità

I dispositivi supportano il formato MPEG4 per la proiezione di video di alta qualità: lo spettacolo è assicurato. La funzione 4in1 consente di collegare il proiettore a quattro PC o Mac contemporaneamente. Per i modelli N e NI è disponibile una pratica funzione di proiezione rapida tramite software (Quick Projection). Questa applicazione sfrutta la rete per trasmettere con il proiettore schermate, immagini e video provenienti da altre periferiche.



Rapidità e risparmio di tempo

Le proiezioni possono essere avviate in modo rapido, dato che l'alimentazione viene attivata automaticamente senza necessità di premere alcun pulsante. La schermata di avvio viene visualizzata appena dopo 3 secondi dalla connessione alla corrente elettrica; in questo modo, le presentazioni sono subito pronte per essere proiettate. Anche i tempi di spegnimento sono rapidi, e non è necessario aspettare che i proiettori si raffreddino.

Flessibili e discreti

Con questi modelli, nessuno spazio è inadatto: possono infatti essere posizionati praticamente ovunque, anche a muro od orizzontalmente per trasformare il tavolo in un desk interattivo. Inoltre, sono stati concepiti con un design compatto per far sì che l'unico elemento che si noti sia la straordinaria qualità delle immagini.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	1.280 x 800 pixel
Dimensioni del display:	Dimensioni display: 0,65 pollici
Luminosità:	3.500 lumen
Riproducibilità colori:	1.073.000.000 colori
Rapporto di contrasto:	13.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	48" - 80"
Distanza di proiezione:	da 18,8 a 31,7 cm (dal retro dell'unità alla superficie di proiezione)
Lampada:	Lampada al mercurio ad alta pressione: standard: 250 W, Modo Eco: 150 W
Durata lampada:	Standard: 3.500 ore Modo Eco: 5.000 ore
Segnali compatibili con RGB (analogico, digitale):	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Segnali di ingresso:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC-4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Rapporto zoom:	80% - 100%
Ingrandimento:	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom:	Digitale
Messa a fuoco:	Manuale
Terminali di connessione:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), RCA_1pin x 1 (Video), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1
USB (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità), USB 2.0 High-Speed
Wired LAN (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
Wireless LAN (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Autenticazione di rete: Nessuno, Sistema aperto, Codice comune, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP
Caratteristiche principali:	Crittografia di rete: Nessuno, WEP, TKIP, CCMP(AES) Mute, Fermo immagine, Ridimensiona (ingrandisci), Correzione trapezoidale, Protezione password, Modo lavagna, Blocco tasti, Logo utente, Modo Eco, Analisi emissioni anidride carbonica, Sottotitoli, Color Universal Design, 3D Ready, Immagine Eco, Modo sonoro, DICOM semplice, Timer presentazione, Timer accensione
Caratteristiche di rete (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Proiezione di rete, Multischermo (da 1 PC a 4 proiettori), 4 in 1 projection (discussion mode), Gestione proiettore, PJ Link, Proiezione videocamera PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (impostazioni dal browser), Proiezione immagine fissa con server DLNA, Roomview Crestron, AMX, Wi-Fi, UPnP, Condivisione lavagna remota (PJ WX4152NI), Smart Presenter, Smart Device Connector
Altoparlante integrato:	2 W mono
Dimensioni (L x P x A):	257 x 144 x 221 mm
Peso:	3 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 313 W Modo risparmio energia: 208 W Modo stand-by: 0,3 W
Temperatura:	5°C - 35°C
Umidità:	30% - 70%

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Cavo RGB, Cavo di alimentazione, Telecomando con batterie, Borsa per il trasporto

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Utilità di rete avanzata:	Windows Vista SP2 o successivo Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X
Utility di gestione proiezione / Utility di conversione JPEG:	Windows Vista SP2 o successivo Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Interactive drawing software (PJ WX4152NI):	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 11

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it